










ردیف	سایز (سانتی متر)	MODEL	مشخصات فن	توان موتور	سرعت موتور	قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	لیست شماره : ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
هواکش خانگی توربو							
VPH Residential Axial Extract Fan - TURBO							
۱	۸ سانت	VPH-8S2S	تکفاز- با موتور کلاس B	۱۵W	۲۵۳۰ دور	۵,۵۰۰,۰۰۰	
هواکش خانگی آکسی لاین							
VBX Residential Axial Extract Fan - AXILINE							
۲	۱۰ سانت	VBX-10S2S	تکفاز- با موتور کلاس B	۱۵W	۲۴۰۰ دور	۵,۵۰۰,۰۰۰	
۳	۱۲ سانت	VBX-12S2S	تکفاز- با موتور کلاس B	۱۶W	۱۹۰۰ دور	۶,۴۰۰,۰۰۰	
۴	۱۵ سانت	VBX-15S2S	تکفاز- با موتور کلاس B	۱۹W	۱۹۰۰ دور	۶,۹۰۰,۰۰۰	
۵	۲۰ سانت	VBX-20S2S	تکفاز- با موتور کلاس B	۲۸W	۱۷۰۰ دور	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	
هواکش خانگی آکسی لاین IP45							
VBX Residential Axial Extract Fan - AXILINE , IP-45							
۶	۱۰ سانت	VBX-10S2S-IP	تکفاز- با موتور کلاس B و IP-45	۱۰W	۲۳۵۰ دور	۷,۸۰۰,۰۰۰	
۷	۱۲ سانت	VBX-12S2S-IP	تکفاز- با موتور کلاس B و IP-45	۱۴W	۲۰۰۰ دور	۹,۴۰۰,۰۰۰	
۸	۱۵ سانت	VBX-15S2S-IP	تکفاز- با موتور کلاس B و IP-45	۱۵W	۱۷۵۰ دور	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	
هواکش خانگی هایلوکس (دمپر برقی)							
VDI Residential Axial Extract Fan - HILUX							
۹	۱۰ سانت	VDI-10S2S	تکفاز- با موتور کلاس B	۱۸W	۲۳۰۰ دور	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	
۱۰	۱۵ سانت	VDI-15S2S	تکفاز- با موتور کلاس B	۲۵W	۱۹۵۰ دور	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	
هواکش خانگی لوکس (دریچه دار با کلید)							
VSL Residential Axial Extract Fan - LUX							
۱۱	۱۵ سانت	VSL-15S2S	تکفاز- با موتور کلاس B	۱۹W	۲۰۰۰ دور	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۲	۲۰ سانت	VSL-20S2S	تکفاز- با موتور کلاس B	۲۸W	۱۶۵۰ دور	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳	۲۰ سانت	VSL-20C4S	تکفاز- با موتور کلاس B	۳۵W	۱۳۳۰ دور	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	
۱۴	۲۵ سانت	VSL-25C4S	تکفاز- با موتور کلاس B	۴۲W	۱۳۰۰ دور	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	
۱۵	۳۰ سانت	VSG-30C4S	تکفاز- با موتور کلاس B	۴۶W	۱۱۰۰ دور	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	
هواکش خانگی اتولوکس (دریچه دار اتوماتیک، بدون کلید)							
VAL Residential Axial Extract Fan - AUTOLUX							
۱۶	۱۵ سانت	VAL-15H2S	تکفاز- با موتور کلاس B	۳۵W	۲۱۵۰ دور	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	
۱۷	۲۰ سانت	VAL-20C4S	تکفاز- با موتور کلاس B	۳۵W	۱۳۲۰ دور	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۸	۲۵ سانت	VAL-25C4S	تکفاز- با موتور کلاس B	۴۵W	۱۲۰۰ دور	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	
۱۹	۳۰ سانت	VAL-30C4S	تکفاز- با موتور کلاس B	۵۵W	۱۱۵۰ دور	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
هواکش خانگی اتوایر (دریچه دار اتوماتیک، بدون کلید)							
VAL Residential Axial Extract Fan - AUTOAIR							
۲۰	۱۵ سانت	VAL-15S2S	تکفاز- با موتور کلاس B	۲۴W	۲۲۵۰ دور	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	
۲۱	۲۰ سانت	VAL-20H2S	تکفاز- با موتور کلاس B	۳۵W	۲۰۵۰ دور	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	

هواکش های ۱۵، ۱۲، ۱۰ سانت لوله ای در کارتن های ۱۰ عددی و مابقی هواکش های لوکس در کارتن های ۵ عددی عرضه می گردد
با توجه به نوسانات نرخ مواد اولیه لازم است قبل از پیش فروش محصولات با واحد فروش شرکت دمنده هماهنگی حاصل فرمایید.

ردیف	سایز (سانتیمتر)	MODEL	مشخصات فن	توان موتور	سرعت موتور	قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	لیست شماره : ۲ ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
پنکه رومیزی							
HALEH TABLE FAN-THREE SPEEDS							
	۱	مدل هاله ۲۰	تکفاز	۲۹W	۲۲۰۰ دور	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	
	۲	مدل هاله ۲۵	تکفاز	۴۷W	۱۹۵۰ دور	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	
	۳	مدل هاله ۳۰	تکفاز	۷۰W	۱۸۰۰ دور	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	
هواکش خانگی فلزی							
VMA Plate Mounted Axial Extract Fan							
	۴	۱۰ سانت	تکفاز- با موتور کلاس B	۱۵W	۲۵۰۰ دور	۶,۶۰۰,۰۰۰	
	۵	۱۲ سانت	تکفاز- با موتور کلاس B	۱۶W	۲۰۵۰ دور	۷,۲۰۰,۰۰۰	
	۶	۱۵ سانت	تکفاز- با موتور کلاس B	۱۶W	۲۱۵۰ دور	۷,۶۰۰,۰۰۰	
	۷	۲۰ سانت	تکفاز- با موتور کلاس B	۳۴W	۱۳۷۰ دور	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
	۸	۲۵ سانت	تکفاز- با موتور کلاس B	۳۵W	۱۳۵۰ دور	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	
	۹	۳۰ سانت	تکفاز- با موتور کلاس B	۴۷W	۱۱۸۰ دور	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	
	۱۰	۱۵ سانت	تکفاز- با موتور کلاس B	۳۴W	۲۸۰۰ دور	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
	۱۱	۲۰ سانت	تکفاز- با موتور کلاس B	۴۸W	۲۵۵۰ دور	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	
	۱۲	۲۵ سانت	تکفاز- با موتور کلاس B	۵۳W	۲۴۵۰ دور	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	
	فن تانژانت						
Tangent Fan							
	۱۳	کم دور ۱۸۰*۶۰	تکفاز- با موتور کلاس H	۱۲W	۱۲۰۰ دور	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	
	۱۴	دور متوسط ۱۸۰*۶۰	تکفاز- با موتور کلاس H	۱۶W	۱۵۰۰ دور	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	
	۱۵	دور بالا ۱۸۰*۶۰	تکفاز- با موتور کلاس H	۱۷W	۱۸۰۰ دور	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	
	۱۶	دور بالا ۱۸۰*۶۰	تکفاز- با موتور کلاس H	۲۵W	۲۱۰۰ دور	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	
فن کانوکشن							
Convection Fan							
	۱۷	پروانه ۱۲ سانت	تکفاز- با موتور کلاس H	۹W	۶۵۰ دور	۸,۲۰۰,۰۰۰	
	۱۸	پروانه ۱۲ سانت	تکفاز- با موتور کلاس H	۱۵W	۱۰۰۰ دور	۸,۲۰۰,۰۰۰	
	۱۹	پروانه ۱۲ سانت	تکفاز- با موتور کلاس H	۲۶W	۱۸۰۰ دور	۸,۲۰۰,۰۰۰	
	۲۰	پروانه ۱۵ سانت	تکفاز- با موتور کلاس H	۲۰W	۱۰۰۰ دور	۸,۲۰۰,۰۰۰	
	۲۱	پروانه ۱۵ سانت	تکفاز- با موتور کلاس H	۳۴W	۱۹۰۰ دور	۸,۲۰۰,۰۰۰	
فن اون تستر							
OVEN TOASTER FAN							
	۲۲	پروانه ۸ سانت	تکفاز- با موتور کلاس H	۱۰W	۲۴۰۰ دور	۸,۰۰۰,۰۰۰	
بلوور پکیج							
Gas boiler Exhaust fan							
	۲۳	۹.۷ سانت قدرت پایین	تکفاز- با موتور کلاس H	۲۸W	۲۶۰۰ دور	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
	۲۴	۱۲ سانت قدرت بالا	تکفاز- با موتور کلاس H	۵۲W	۲۷۰۰ دور	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	

هواکش های فلزی ۲۴۰۰ دور در کارتن های ۱۰ عددی ، پنکه در کارتن های ۵ عددی، فن های تانژانت در کارتن های ۲۰ عددی و فن های کانوکشن و اون تستر در کارتن های ۱۲ عددی عرضه می گردد.

با توجه به نوسانات نرخ مواد اولیه لازم است قبل از پیش فروش محصولات با واحد فروش شرکت دمنده هماهنگی حاصل فرمایید.

ردیف	سایز (سانتیمتر)	MODEL	مشخصات فن	توان موتور	سرعت موتور	قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	لیست شماره : ۳ ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
------	-----------------	-------	-----------	------------	------------	---	------------------------------

Industrial metallic Propeller هواکش صنعتی سبک فلزی

	۱	۳۰ سانت	VID-30D4S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۱۱۵W	۱۴۳۰ دور	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
	۲	۳۵ سانت	VID-35D4S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۱۳۰W	۱۴۲۰ دور	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
	۳	۴۰ سانت	VID-40D4S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۱۵۰W	۱۳۷۰ دور	۵۶,۰۰۰,۰۰۰
	۴	۴۰ سانت	VID-40D4T	سه فاز-با موتور کلاس B و IP-44	۲۰۰W	۱۴۲۰ دور	۵۶,۰۰۰,۰۰۰
	۵	۵۰ سانت	VID-50D4S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۱۷۰W	۱۳۷۰ دور	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
	۶	۵۰ سانت	VID-50D4T	سه فاز-با موتور کلاس B و IP-44	۲۲۰W	۱۴۰۰ دور	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
	۷	۶۰ سانت	VID-60D4S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۳۴۰W	۱۳۴۰ دور	۸۶,۰۰۰,۰۰۰
	۸	۶۰ سانت	VID-60D4T	سه فاز-با موتور کلاس B و IP-44	۳۴۰W	۱۳۶۰ دور	۸۶,۰۰۰,۰۰۰
	۹	۳۰ سانت	VID-30D2S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۱۵۰W	۲۶۰۰ دور	۶۴,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰	۳۵ سانت	VID-35D2S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۲۰۰W	۲۵۰۰ دور	۷۱,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱	۴۰ سانت	VID-40D2S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۳۰۰W	۲۶۵۰ دور	۷۹,۰۰۰,۰۰۰

Industrial Metallic Propeller هواکش صنعتی سنگین فلزی

	۱۲	۶۰ سانت	VIM-60K4S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۵۰۰W	۱۴۴۰ دور	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۳	۶۰ سانت	VIM-60K4T	سه فاز-با موتور کلاس B و IP-44	۴۳۰W	۱۴۶۰ دور	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۴	۷۱ سانت	VIM-71K4S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۵۰۰W	۱۴۶۰ دور	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
	۱۵	۷۱ سانت	VIM-71K4T	سه فاز-با موتور کلاس B و IP-44	۴۸۰W	۱۴۳۰ دور	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
	۱۶	۸۰ سانت	VIM-80K6S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۶۰۰W	۹۲۰ دور	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰
	۱۷	۸۰ سانت	VIM-80K6T	سه فاز-با موتور کلاس B و IP-44	۵۳۰W	۹۴۰ دور	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰

Industrial Steel Propeller هواکش صنعتی پروانه استیل (با توری محافظ جلو)

	۱۸	۳۰ سانت	VIS-30D4S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۱۲۰W	۱۴۳۰ دور	۶۶,۰۰۰,۰۰۰
	۱۹	۴۰ سانت	VIS-40D4S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۱۷۰W	۱۳۷۰ دور	۷۱,۰۰۰,۰۰۰
	۲۰	۵۰ سانت	VIS-50D4S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۱۸۵W	۱۳۵۰ دور	۷۸,۰۰۰,۰۰۰

VIA Plate Mounted Axial Extract Fan هواکش صنعتی فلزی با پروانه فلزی

	۲۱	۳۰ سانت	VIA-30C2S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۱۶۰W	۲۴۰۰ دور	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
	۲۲	۳۰ سانت	VIA-30C4S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۴۶W	۱۴۰۰ دور	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
	۲۳	۳۵ سانت	VIA-35C4S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۸۲W	۱۴۳۰ دور	۴۲,۰۰۰,۰۰۰
	۲۴	۴۰ سانت	VIA-40C4S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۱۲۰W	۱۴۰۰ دور	۴۴,۰۰۰,۰۰۰

با توجه به نوسانات نرخ مواد اولیه لازم است قبل از پیش فروش محصولات با واحد فروش شرکت دمنده هماهنگی حاصل فرمایید.

ردیف	سایز (سانتیمتر)	MODEL	مشخصات فن	توان موتور	سرعت موتور	قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	لیست شماره : ۴ ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
------	-----------------	-------	-----------	------------	------------	---	------------------------------

Industrial External , With Plastic Propeller

هواکش صنعتی ایلکا با پروانه پلاستیکی



۱	۳۰ سانت	VIE-30A4S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۹۰W	۱۴۳۰ دور	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲	۳۵ سانت	VIE-35A4S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۱۰۰W	۱۳۷۵ دور	۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۳	۴۰ سانت	VIE-40A4S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۱۵۰W	۱۳۰۰ دور	۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۴	۵۰ سانت	VIE-50A4S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۳۰۰W	۱۲۸۰ دور	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	۵۰ سانت	VIE-50A4T	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۳۰۰W	۱۳۲۰ دور	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	۶۰ سانت	VIE-60R4S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۷۵۰W	۱۳۵۰ دور	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۷	۶۰ سانت	VIE-60R4T	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۷۵۰W	۱۴۰۰ دور	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۸	۷۱ سانت	VIE-71R4T	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۱۴۵۰W	۱۳۵۰ دور	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ILKA AXIAL FLOW FANS FORWARD

هواکش ایلکای هفت پر فلزی (باقاب)- دمنده



۹	۳۰ سانت	VIK-30V2S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۱۳۰W	۲۱۰۰ دور	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۳۰ سانت	VIK-30A4S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۱۱۵W	۱۳۵۰ دور	۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	۳۰ سانت	VIK-30A6S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۸۰W	۹۲۰ دور	۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	۳۰ سانت	VIK-30A4T	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۱۳۰W	۱۴۰۰ دور	۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	۳۵ سانت	VIK-35A4S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۱۴۰W	۱۳۱۰ دور	۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	۳۵ سانت	VIK-35A6S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۱۰۰W	۹۰۰ دور	۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	۳۵ سانت	VIK-35A4T	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۱۵۰W	۱۳۵۰ دور	۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	۴۰ سانت	VIK-40A4S-L	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۱۶۰W	۱۲۵۰ دور	۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	۴۰ سانت	VIK-40A6S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۹۰W	۸۷۰ دور	۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	۴۰ سانت	VIK-40A4T-L	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۱۸۰W	۱۳۰۰ دور	۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	۴۰ سانت	VIK-40A4S-H	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۲۱۰W	۱۳۵۰ دور	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	۴۰ سانت	VIK-40A4T-H	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۲۳۰W	۱۳۵۰ دور	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	۴۵ سانت	VIK-45A4S-L	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۱۵۵W	۱۲۷۵ دور	۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	۴۵ سانت	VIK-45A6S-L	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۱۰۰W	۹۰۰ دور	۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	۴۵ سانت	VIK-45A4T-L	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۱۸۵W	۱۳۲۰ دور	۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	۴۵ سانت	VIK-45A4S-H	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۲۷۰W	۱۳۴۰ دور	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۵	۴۵ سانت	VIK-45A6S-H	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۱۷۵W	۸۸۰ دور	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۶	۴۵ سانت	VIK-45A4T-H	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۲۷۰W	۱۳۳۰ دور	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۷	۵۰ سانت	VIK-50A4S-L	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۲۷۰W	۱۳۲۰ دور	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸	۵۰ سانت	VIK-50A6S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۱۴۰W	۹۱۰ دور	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹	۵۰ سانت	VIK-50A4T-L	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۲۷۰W	۱۳۴۰ دور	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰	۵۰ سانت	VIK-50G60-4S-H	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۶۳۰W	۱۴۱۰ دور	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۱	۵۰ سانت	VIK-50G60-4T-H	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۶۱۰W	۱۴۱۵ دور	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۲	۶۰ سانت	VIK-60G4S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۵۵۰W	۱۴۲۰ دور	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳	۶۰ سانت	VIK-60G6S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۲۶۰W	۹۳۰ دور	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۴	۶۰ سانت	VIK-60G4T	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۶۳۰W	۱۴۰۰ دور	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۵	۶۳ سانت	VIK-63G4S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۶۵۰W	۱۴۰۰ دور	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۶	۶۳ سانت	VIK-63G4T	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۶۵۰W	۱۴۲۰ دور	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰

با توجه به نوسانات نرخ مواد اولیه لازم است قبل از پیش فروش محصولات با واحد فروش شرکت دمنده هماهنگی حاصل فرمایید.

ردیف	سایز (سانتیمتر)	MODEL	مشخصات فن	توان موتور	سرعت موتور	قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	لیست شماره : ۵ ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
------	-----------------	-------	-----------	------------	------------	---	------------------------------

ILKA AXIAL FLOW FANS REVERSE

فن ایلکای هفت پر فلزی (بدون قاب) - مکنده

۱	۳۰ سانت	VIK-30A4S2	تکفاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۱۱۵W	۱۳۷۰ دور	۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۲	۳۰ سانت	VIK-30A4T2	سه فاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۱۴۰W	۱۴۱۰ دور	۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۳	۳۵ سانت	VIK-35A4S2	تکفاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۱۷۵W	۱۳۰۰ دور	۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۴	۳۵ سانت	VIK-35A4T2	سه فاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۱۸۵W	۱۳۵۰ دور	۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۵	۴۰ سانت	VIK-40A4S2-L	تکفاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۱۴۰W	۱۳۵۰ دور	۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۶	۴۰ سانت	VIK-40A6S2	تکفاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۱۱۰W	۹۰۰ دور	۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۷	۴۰ سانت	VIK-40A4T2-L	سه فاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۱۵۰W	۱۴۰۰ دور	۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۸	۴۰ سانت	VIK-40A4S2-H	تکفاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۲۸۰W	۱۳۰۰ دور	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	۴۰ سانت	VIK-40A4T2-H	سه فاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۲۸۰W	۱۳۴۵ دور	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۴۵ سانت	VIK-45A4S2-L	تکفاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۱۶۵W	۱۲۷۵ دور	۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	۴۵ سانت	VIK-45A6S2-L	تکفاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۱۱۰W	۹۰۰ دور	۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	۴۵ سانت	VIK-45A4T2-L	سه فاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۱۹۰W	۱۳۵۰ دور	۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	۴۵ سانت	VIK-45A4S2-H	تکفاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۳۲۰W	۱۳۳۰ دور	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	۴۵ سانت	VIK-45A4T2-H	سه فاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۳۳۰W	۱۳۲۰ دور	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	۵۰ سانت	VIK-50A4S2-L	تکفاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۲۵۰W	۱۳۰۰ دور	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	۵۰ سانت	VIK-50A6S2-L	تکفاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۱۶۵W	۹۰۰ دور	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	۵۰ سانت	VIK-50A4T2-L	سه فاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۳۲۰W	۱۲۸۵ دور	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	۵۰ سانت	VIK-50G4S2-H	تکفاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۴۶۰W	۱۳۵۰ دور	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	۵۰ سانت	VIK-50G6S2-H	تکفاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۲۳۰W	۹۴۰ دور	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	۵۰ سانت	VIK-50G4T2-H	سه فاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۵۱۰W	۱۴۰۰ دور	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	۵۶ سانت	VIK-56G4S2	تکفاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۷۰۰W	۱۴۰۰ دور	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	۵۶ سانت	VIK-56G6S2	تکفاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۳۱۰W	۹۲۰ دور	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	۵۶ سانت	VIK-56G4T2	سه فاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۶۲۰W	۱۴۰۰ دور	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	۶۳ سانت	VIK-63G4S2-L	تکفاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۶۵۰W	۱۴۰۰ دور	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۵	۶۳ سانت	VIK-63G6S2	تکفاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۳۳۰W	۹۴۰ دور	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۶	۶۳ سانت	VIK-63G4T2-L	سه فاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۶۲۵W	۱۴۰۰ دور	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰



ILKA AXIAL FLOW FANS REVERSE

فن ایلکای هفت پر فلزی (با قاب) - مکنده



۲۷	۶۳ سانت	VIK-63R6T3	سه فاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۶۳۰W	۹۲۰ دور	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۸	۶۳ سانت	VIK-63R4T3-H	سه فاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۱۸۰۰W	۱۴۰۰ دور	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۹	۷۱ سانت	VIK-71R6T3	سه فاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۱۰۰۰W	۹۲۰ دور	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰	۸۰ سانت	VIK-80R6T3	سه فاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۱۶۰۰W	۹۲۰ دور	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰




Industrial AXIAL FANS (German Model)

هواکش آکسیال (طرح آلمان) (گرد و چهار گوش)



۳۱	۲۰ سانت	VIF-20V2S	تکفاز - با موتور کلاس IP-54 و B	۵۴W	۲۴۰۰ دور	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۲	۲۵ سانت	VIF-25V2S	تکفاز - با موتور کلاس IP-54 و B	۹۰W	۲۵۰۰ دور	۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳	۲۵ سانت	VIF-25V4S	تکفاز - با موتور کلاس IP-54 و B	۴۶W	۱۴۰۰ دور	۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۴	۳۰ سانت	VIF-30V4S	تکفاز - با موتور کلاس IP-54 و B	۶۳W	۱۳۵۰ دور	۴۴,۰۰۰,۰۰۰


با توجه به نوسانات نرخ مواد اولیه لازم است قبل از پیش فروش محصولات با واحد فروش شرکت دمنده هماهنگی حاصل فرمایید.

ردیف	سایز (سانتیمتر)	MODEL	مشخصات فن	توان موتور	سرعت موتور	قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	لیست شماره: ۶ ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
فن آکسیال تاسیساتی یورو ونت							
EuroVent Axial Fans							
۱	۵۰ سانت	VIB-50G4S2	تکفاز- با موتور کلاس F و IP-55	۷۵۰W	۱۴۲۰ دور	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲	۵۰ سانت	VIB-50G4T2	سه فاز- با موتور کلاس F و IP-55	۷۲۰W	۱۴۳۰ دور	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳	۵۶ سانت	VIB-56R4T3	سه فاز- با موتور کلاس F و IP-55	۱۵۷۰W	۱۳۷۰ دور	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴	۶۳ سانت	VIB-63R4T3	سه فاز- با موتور کلاس F و IP-55	۱۹۸۰W	۱۴۰۰ دور	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵	۶۳ سانت	VIB-63R6T3	سه فاز- با موتور کلاس F و IP-55	۸۱۰W	۹۷۰ دور	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶	۷۱ سانت	VIB-71R6T3	سه فاز- با موتور کلاس F و IP-55	۱۳۲۰W	۹۳۰ دور	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۷	۸۰ سانت	VIB-80R6T3	سه فاز- با موتور کلاس F و IP-55	۱۶۵۰W	۹۳۰ دور	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
فن آکسیال تاسیساتی یورو ونت + اکوتاپ							
EuroVent Axial Fans +ECOTOP or SHIELD+GRID							
۸	۸۰ سانت	VIB-80R6T3+ECOTOP	سه فاز- با موتور کلاس F و IP-55	۱۶۵۰W	۹۳۰ دور	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
فن آکسیال تاسیساتی یورو ونت - های بلید							
EuroVent - Hyblade Axial Fans							
۹	۸۰ سانت	VIP-80R6T3	تکفاز- با موتور کلاس F و IP-55	۱۶۰۰W	۹۴۰ دور	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰	۹۰ سانت	VIP-90R6T3	سه فاز- با موتور کلاس F و IP-55	۲۳۵۰W	۹۴۰ دور	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	


با توجه به نوسانات نرخ مواد اولیه لازم است قبل از پیش فروش محصولات با واحد فروش شرکت دمنده هماهنگی حاصل فرمایید.

ردیف	سایز (سانتیمتر)	MODEL	مشخصات فن	توان موتور	سرعت موتور	قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	لیست شماره : ۷ ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
------	-----------------	-------	-----------	------------	------------	---	------------------------------


هواکش رادیاال سقفی Radial Fans—Roof Mounted

	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	دور ۲۳۰۰	۶۰W	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	REB-22/4V2S	۲۲×۴	۱
	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	دور ۱۴۲۰	۹۵W	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	REB-25/7A4S	۲۵×۷	۲
	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	دور ۹۵۰	۱۱۰W	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	REB-25/7A6S	۲۵×۷	۳
	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	دور ۱۴۵۰	۱۱۰W	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و B	REB-25/7A4T	۲۵×۷	۴
	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	دور ۱۴۳۰	۲۰۰W	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	REB-31/10A4S	۳۱×۱۰	۵
	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	دور ۹۳۰	۱۰۵W	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	REB-31/10A6S	۳۱×۱۰	۶
	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	دور ۱۴۳۰	۱۹۰W	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و B	REB-31/10A4T	۳۱×۱۰	۷
	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	دور ۱۳۷۰	۵۲۰W	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	REB-40/12G4S	۴۰×۱۲	۸
	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	دور ۹۵۰	۲۳۰W	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	REB-40/12G6S	۴۰×۱۲	۹
	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	دور ۱۴۰۰	۵۶۰W	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و B	REB-40/12G4T	۴۰×۱۲	۱۰
	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	دور ۱۳۹۰	۱۰۵۰W	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	REB-50/14R4S	۵۰×۱۴	۱۱
	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	دور ۹۶۰	۳۸۰W	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	REB-50/14R6S	۵۰×۱۴	۱۲
	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	دور ۹۶۰	۲۷۰W	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و B	REB-50/14R6T	۵۰×۱۴	۱۳
	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	دور ۱۴۱۵	۹۷۰W	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و B	REB-50/14R4T	۵۰×۱۴	۱۴

سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد Backward Centrifugal Fan / Single Sided Inlet

	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	دور ۲۵۰۰	۲۷۰W	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	BEB-25/7A2S	۲۵×۷	۱۵
	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دور ۱۴۰۰	۱۰۰W	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	BEB-25/7A4S	۲۵×۷	۱۶
	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دور ۹۶۰	۱۲۰W	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	BEB-25/7A6S	۲۵×۷	۱۷
	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دور ۱۴۵۰	۱۱۰W	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و B	BEB-25/7A4T	۲۵×۷	۱۸
	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	دور ۱۴۰۰	۲۰۰W	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	BEB-31/10A4S	۳۱×۱۰	۱۹
	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	دور ۹۲۰	۱۲۰W	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	BEB-31/10A6S	۳۱×۱۰	۲۰
	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	دور ۱۴۳۰	۱۹۰W	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و B	BEB-31/10A4T	۳۱×۱۰	۲۱
	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دور ۱۳۵۰	۵۰۰W	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	BEB-40/12G4S	۴۰×۱۲	۲۲
	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دور ۹۵۰	۲۳۵W	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	BEB-40/12G6S	۴۰×۱۲	۲۳
	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دور ۱۴۰۰	۵۳۰W	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و B	BEB-40/12G4T	۴۰×۱۲	۲۴
	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دور ۱۳۶۰	۱۱۰۰W	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	BEB-50/14R4S	۵۰×۱۴	۲۵
	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دور ۹۵۰	۳۶۰W	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	BEB-50/14R6S	۵۰×۱۴	۲۶
	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دور ۹۶۰	۳۴۰W	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و B	BEB-50/14R6T	۵۰×۱۴	۲۷
	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دور ۱۳۹۰	۹۵۰W	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و B	BEB-50/14R4T	۵۰×۱۴	۲۸

سانتریفیوژ یک طرفه فوروارد Forward Centrifugal Fan / Single Side Inlet

	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	دور ۱۲۵۰	۱۸۰W	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	BEF-20/10A4S	۲۰×۱۰	۲۹
	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	دور ۱۲۸۰	۳۰۰W	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	BEF-25/10A4S	۲۵×۱۰	۳۰
	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	دور ۱۳۰۰	۳۰۰W	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و B	BEF-25/10A4T	۲۵×۱۰	۳۱
	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	دور ۱۴۰۰	۸۳۰W	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	BEF-30/10G4S	۳۰×۱۰	۳۲
	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	دور ۱۴۰۰	۸۷۰W	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و B	BEF-30/10G4T	۳۰×۱۰	۳۳

با توجه به نوسانات نرخ مواد اولیه لازم است قبل از پیش فروش محصولات با واحد فروش شرکت دمنده هماهنگی حاصل فرمایید.

ردیف	سایز (سانتیمتر)	MODEL	مشخصات فن	توان موتور	سرعت موتور	قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	لیست شماره: ۸ ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد - سه سرعت							
Forward Centrifugal Fans , Double Sided Inlet—Adjustable Speed							
	۲۰×۲۵	BEF-20/25A4S1	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-54	۲۲۵W	۱۲۰۰ دور	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱
	۲۵×۲۰	BEF-25/20F4S1	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-54	۳۶۰W	۱۰۰۰ دور	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲
	۲۵×۲۵	BEF-25/25F4S1	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-54	۳۷۰W	۸۵۰ دور	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳
	۳۰×۳۰	BEF-30/30R6S1	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-54	۵۴۰W	۷۰۰ دور	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴
سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد							
Forward Centrifugal Fan / Double Sided Inlet							
	۲۰×۲۰	BEF-20/20A4S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-54	۳۰۰W	۱۳۳۰ دور	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵
	۲۵×۲۵	BEF-25/25G4S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-54	۷۶۰W	۱۴۰۰ دور	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶
	۲۵×۲۵	BEF-25/25G4T	سه فاز-با موتور کلاس B و IP-54	۷۰۰W	۱۴۰۰ دور	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷
	۲۵×۲۵	BEF-25/25G6S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-54	۲۹۰W	۹۲۰ دور	۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸
	۳۰×۳۰	BEF-30/30R6S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-54	۱۱۰۰W	۸۵۰ دور	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹
	۳۰×۳۰	BEF-30/30R6T	سه فاز-با موتور کلاس B و IP-54	۱۰۰۰W	۸۶۰ دور	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰
	۳۸×۳۰	BEF-38/30R8S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-54	۱۰۰۰W	۶۲۰ دور	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱
	۳۸×۳۰	BEF-38/30R6T	سه فاز-با موتور کلاس B و IP-54	۱۸۵۰W	۸۴۰ دور	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲
	۳۸×۳۸	BEF-38/38R8S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-54	۱۱۵۰W	۶۴۰ دور	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳
	۳۸×۳۸	BEF-38/38R6T	سه فاز-با موتور کلاس B و IP-54	۲۱۵۰W	۸۷۰ دور	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴
فن بین کانالی							
VLN Series Inline fan							
	۱۰ سانت	VLN-10C2S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۳۳W	۲۵۰۰ دور	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵
	۱۲ سانت	VLN-12C2S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۳۵W	۲۴۰۰ دور	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶
	۱۵ سانت	VLN-15C2S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۳۶W	۲۴۰۰ دور	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷
	۱۵ سانت	VLN-15C2S-HP	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۱۳۲W	۲۴۵۰ دور	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
	۲۰ سانت	VLN-20C2S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۱۴۰W	۲۳۰۰ دور	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹
	۲۵ سانت	VLN-25D2S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۳۵۰W	۲۴۰۰ دور	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
	۳۰ سانت	VLN-31D2S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۳۵۰W	۲۴۵۰ دور	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱
رادپال بک وارد (طرح آلمان)							
Backward Centrifugal Fans, Without Scroll Housing							
	۱۹×۴	BEB-19/4V2S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-54	۶۰W	۲۴۵۰ دور	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲
	۲۲×۴	BEB-22/4V2S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-54	۹۰W	۲۶۵۰ دور	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳
سانتریفیوژ فوروارد ، بلور فن کویل							
Forward Centrifugal Fans, Fan Coil Blower							
	۱۵×۲۱	BEF-15/21V4S (B21)	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۷۸W	۹۲۵ دور	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴
	۲۰×۲۰	BEF-20/20A4S-L (B26)	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۱۶۰W	۹۶۰ دور	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵
	۲۰×۲۰	BEF-20/20A4S-H (B26)	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۲۲۵W	۱۲۵۰ دور	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶
بلور هود سانتریفیوژ فوروارد - قاب پلاستیکی							
Hood Blower - Forward (Plastic Frame)							
	۱۴×۷	BEF-14/7V2SP	IP-54 و B تکفاز-با موتور کلاس	۱۲۵W	۲۲۰۰ دور	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷
بلور هود سانتریفیوژ فوروارد - قاب فلزی							
Hood Blower - Forward (Frame)							
	۱۴×۷	BEF-14/7V2SS	IP-54 و B تکفاز-با موتور کلاس	۱۲۵W	۲۲۰۰ دور	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸

با توجه به نوسانات نرخ مواد اولیه لازم است قبل از پیش فروش محصولات با واحد فروش شرکت دمنده هماهنگی حاصل فرمایید.

لیست شماره: ۹ ۱۴۰۵/۰۲/۱۶

قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	تعداد در کارتن	پروانه های لوله ای آکسی لاین	قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	تعداد در کارتن	پروانه های ایلکا پلاستیک
۸۰۰,۰۰۰	۵۰	۱۰ سانت	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵	۳۰، ۳۵، ۴۰ سانت - ۷۵ وات و ۹۰ وات
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۱۲ سانت	۸,۶۰۰,۰۰۰	۵	۴۰، ۵۰ سانت - ۱۸۰ وات و ۲۵۰ وات
۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۰	۱۵ سانت	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵	۶۰ سانت - ۴۰۰ وات و ۵۰۰ وات
۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰	۲۰ سانت	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵	۷۰ سانت - ۱۵۰۰ وات
قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	تعداد در کارتن	قطعات پلاستیکی	قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	تعداد در کارتن	پروانه های فلزی
۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰	کلید هواکش	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰، ۱۲ سانت
۳۲۰,۰۰۰	۵۰	آداپتور	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۵ سانت
۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۵	قالپاق لوکس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰	۲۰ سانت
۶۳۰,۰۰۰	۵۰	اهرم ۱۵ سانت و ۲۰ سانت	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰	۲۵ سانت
۶۳۰,۰۰۰	۵۰	اهرم ۲۵ سانت و ۳۰ سانت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۳۰ سانت
۶۳۰,۰۰۰	۵۰	دمپر ۱۵ سانت			
قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	تعداد در کارتن	پروانه های فلزی جدید با قالپاق	قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	تعداد در کارتن	
۸۰۰,۰۰۰	۵۰	دمپر ۲۰ سانت			
۷۰۰,۰۰۰	۵۰	دمپر ۲۵ سانت			
۹۰۰,۰۰۰	۵۰	دمپر ۳۰ سانت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵	۳۰ سانت
۲,۰۰۰,۰۰۰	۵	تنه پشت ۱۵ سانت	۶,۹۰۰,۰۰۰	۵	۳۵ سانت
۲,۲۰۰,۰۰۰	۵	تنه پشت ۲۰ سانت	۷,۸۰۰,۰۰۰	۵	۴۰ سانت
۲,۵۰۰,۰۰۰	۵	تنه پشت ۲۵ سانت	۹,۴۰۰,۰۰۰	۵	۵۰ سانت
۳,۵۰۰,۰۰۰	۵	تنه پشت ۳۰ سانت	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۵	۶۰ سانت
			۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵	۶۰ سانت سنگین
قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	تعداد در کارتن	خازن	قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	تعداد در کارتن	
			۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۷۰ سانت سنگین
			۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵	۸۰ سانت سنگین
قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	تعداد در کارتن	پروانه های پلاستیک لوکس	قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	تعداد در کارتن	
۸۰۰,۰۰۰	۵	۱ میکروفاراد			
۱,۱۰۰,۰۰۰	۵	۱.۵ میکروفاراد			
۱,۴۰۰,۰۰۰	۵	۳ میکروفاراد	۹۰۰,۰۰۰	۵۰	۱۵ سانت پر دور
۱,۵۰۰,۰۰۰	۵	۵ میکروفاراد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰	۲۰ سانت پر دور
۱,۸۰۰,۰۰۰	۵	۶ میکروفاراد	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۵	۲۰ سانت
۲,۳۰۰,۰۰۰	۵	۱۰ میکروفاراد	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵	۲۵ سانت
۲,۷۰۰,۰۰۰	۵	۱۲ میکروفاراد	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰	۳۰ سانت
۳,۳۰۰,۰۰۰	۵	۱۶ میکروفاراد			

ردیف	سایز (سانتیمتر)	MODEL	مشخصات فن	سرعت موتور	قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	لیست شماره : ۱۰ ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
------	-----------------	-------	-----------	------------	---	-------------------------------

Backward Centrifugal Fan / Single Sided Inlet - New

سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد - جدید

۱	۲۸×۹	BIB-28/9-DN40-4S	تک فاز - با موتور کلاس F و IP55	۱۴۰۰ دور	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	۲۸×۹	BIB-28/9-DN40-4T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	۱۴۵۰ دور	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	۳۱×۱۰	BIB-31/10-DN40-4S	تک فاز - با موتور کلاس F و IP55	۱۴۲۰ دور	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	۳۱×۱۰	BIB-31/10-DN40-4T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	۱۴۴۰ دور	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	۳۵×۱۱	BIB-35/11-DN60-4S	تک فاز - با موتور کلاس F و IP55	۱۴۶۰ دور	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	۳۵×۱۱	BIB-35/11-DN60-4T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	۱۴۶۰ دور	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	۴۰×۱۲	BIB-40/12-DN60-4S	تک فاز - با موتور کلاس F و IP55	۱۴۱۰ دور	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	۴۰×۱۲	BIB-40/12-DN60-4T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	۱۴۴۰ دور	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	۴۵×۱۴	BIB-45/14-DN90-4S	تک فاز - با موتور کلاس F و IP55	۱۴۳۰ دور	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۴۵×۱۴	BIB-45/14-DN60-6S	تک فاز - با موتور کلاس F و IP55	۹۱۰ دور	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	۴۵×۱۴	BIB-45/14-DN90-4T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	۱۴۱۰ دور	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	۵۰×۱۶	BIB-50/16-KN70-4S	تک فاز - با موتور کلاس F و IP55	۱۴۵۰ دور	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	۵۰×۱۶	BIB-50/16-KN70-6S	تک فاز - با موتور کلاس F و IP55	۹۷۰ دور	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	۵۰×۱۶	BIB-50/16-KN70-4T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	۱۴۴۰ دور	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	۵۶×۱۶	BIB-56/16-KN70-6S	تک فاز - با موتور کلاس F و IP55	۹۴۰ دور	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	۵۶×۱۶	BIB-56/16-KN70-6T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	۹۵۰ دور	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	۵۶×۱۶	BIB-56/16-WN80-4T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	۱۴۵۰ دور	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	۶۳×۱۶	BIB-63/16-WN110-4T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	۱۴۵۰ دور	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	۶۳×۱۶	BIB-63/16-KN70-6T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	۹۱۵ دور	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	۷۱×۱۸	BIB-71/18-WN150-4T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	۱۴۵۰ دور	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	۷۱×۱۸	BIB-71/18-KN140-6T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	۹۶۰ دور	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	۸۰×۱۹	BIB-80/19-WN180-4T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	۱۴۵۰ دور	۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	۸۰×۱۹	BIB-80/19-KN140-6T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	۹۶۰ دور	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰



Plug Fan - New


پلاگ فن




۲۴	۲۸×۹	PEB-28/9G2T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP-54	۲۷۰۰ دور	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵	۴۵×۱۲	PEB-45/12R4T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP-54	۱۳۵۰ دور	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶	۵۶×۱۲	PEB-56/12R4T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP-54	۱۴۰۰ دور	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

لیست شماره: ۱۱ ۱۴۰۵/۰۲/۱۶	قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	سرعت موتور	مشخصات فن	MODEL	سایز (سانتی متر)	ردیف
------------------------------	---	------------	-----------	-------	------------------	------


Cylindrical Axial Fans فن آکسیال سیلندری

	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	DASP-NN1.5-2T-400	۴۰ سانت	۱
	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	DASP-NN1.5-2T-450-21deg	۴۵ سانت	۲
	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸۵ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	DASP-NN2.2-2T-450-25deg	۴۵ سانت	۳
	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳۵ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	DASP-NN3-2T-450-30deg	۴۵ سانت	۴
	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	DASP-DN60-4T-500-36deg	۵۰ سانت	۵
	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸۵ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	DASP-NN2.2-2T-500-15deg	۵۰ سانت	۶
	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	DASP-NN3-2T-500-20deg	۵۰ سانت	۷
	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	DASP-NN4-2T-500-25deg	۵۰ سانت	۸
	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	DASP-DN60-4T-560-21deg	۵۶ سانت	۹
		۱۳۷۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	DASP-DN90-4T-560-32deg	۵۶ سانت	۱۰
	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	DASP-NN3-2T-560-12deg	۵۶ سانت	۱۱
	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	DASP-NN4-2T-560-14deg	۵۶ سانت	۱۲
	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳۵ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	DASP-NN5.5-2T-560-21deg	۵۶ سانت	۱۳
	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	DASP-DN90-4T-630-21deg	۶۳ سانت	۱۴
		۱۴۲۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	DASP-KN70-4T-630-30deg	۶۳ سانت	۱۵
	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	DASP-KN70-4T-710-20deg	۷۱ سانت	۱۶
		۱۴۲۵ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	DASP-KN100-4T-710-28deg	۷۱ سانت	۱۷
		۱۴۵۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	DASP-KN140-4T-710-32deg	۷۱ سانت	۱۸
	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	DASP-KN100-4T-800-17deg	۸۰ سانت	۱۹
		۱۴۵۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	DASP-KN140-4T-800-22deg	۸۰ سانت	۲۰
		۱۴۴۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	DASP-WN110-4T-800-26deg	۸۰ سانت	۲۱
	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	DASP-WN110-4T-900-13deg	۹۰ سانت	۲۲
		۱۴۳۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	DASP-WN150-4T-900-22deg	۹۰ سانت	۲۳
	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	DAMP-WN180-4T-1000-24deg	۱۰۰ سانت	۲۴

TRANSFORMER FAN فن آکسیال سیلندری ترانس با جعبه IP دایکستی

	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP-55	VIC-40D4T	۴۰ سانت	۲۵
	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP-55	VIC-45D4T	۴۵ سانت	۲۶
	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP-55	VIC-50D4T	۵۰ سانت	۲۷

Industrial Axial Fan - DVMP SERIES فن آکسیال صنعتی سری DVMP با موتور دمنده و پروانه مولتی وینگ

	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP-55	DVMP-DN60-4T-500	۵۰ سانت	۲۸
	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP-55	DVMP-DN90-4T-600	۶۰ سانت	۲۹
	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP-55	DVMP-KN70-4T-710	۷۱ سانت	۳۰
	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP-55	DVMP-KN100-4T-800	۸۰ سانت	۳۱
	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP-55	DVMP-KN140-4T-900	۹۰ سانت	۳۲